HEMPEL'S TEAK OIL 67571

Teak Oil on madala viskoossusega alküüd vaikudel ja värnitsal (kuivaval õlil) baseeruv õli. Heade imbumisomadustega ning ilmastikukindel. Sisaldab hallitusvastaseid toimeaineid.

KASUTUSALA: Sobib nii uue kui ka eelnevalt õlipõhiste vahenditega töödeldud tiikpuule, sise- ja välistingimustes. Ei sobi värvitud ja lakitud pindadele.

TOON: Värvitu.

KUIVAINE SISALDUS, %: 21 ± 1.

KUIVAMINE: Puutekuiv – 8 tundi temperatuuril 20°C, 18 tundi temperatuuril 10°C.

TÖÖVAHENDID: Pintsel, sissekastmine. Tööriistade puhastamiseks sobib Hempel-i lahusti 08230.

LAHUSTI: Mitte lahustada.

ÜLEVÄRVIMISAEG: Kui pind on kuivanud, maks. ei ole.

KASUTUSTINGIMUSED: Pind peab olema puhas ja kuiv. Kasutada ainult kuiva ilmaga, õhu temperatuur peab olema üle 5°C. Kinnistes ruumides tuleb tagada piisav ventilatsioon õlitamise ja kuivamise ajal. Õli kanda rohkesti pinnale, lasta imbuda, ülejäägid eemaldada puhta lapiga (käsitleda ettevaatlikult: õliga läbi imbunud lapid võivad ise süttida).

Uus tiikpuu. Pind hoolikalt pesta Hempel's Pre-Clean 67602-ga ja loputada puhta veega. Töödelda Hempel's Teak Cleaning Powder 67543-ga. Kui on vajalik lihvida liivapaberiga nr. 180-220, tolmust puhastada.

Eelnevalt töödeldud tiikpuu. Puhastada pind Hempel's Pre-Clean 67602-ga, loputada puhta veega, lasta kuivada.

ETTEVAATUSABINÕUD: Tuleohtlik. Mürgine veeorganismidele, võib põhjustada pikaajalist vesikeskkonda kahjustavat toimet. Tervisele kahjulik sissehingamisel, sattumisel nahale ja neelatuna. Ärritab nahka ja silmi, võib tekitada allergiat, silma sattumisel kahjustusi. Pritsmed nahalt pesta koheselt rohke vee ja seebiga. Kaitsta käed, silmad ja nägu sobivate kaitsevahenditega. Vältida gaasi, suru sudu levimist töötsooni ja sissehingamist, kindlustada hea ventilatsioon, kasutada respiraatorit. Hoida lastele kättesaamatus kohas.

MAALETOOJA: VÄRV JA SEADMED OÜ
Maleva põik 3, Tallinn
Tel: 6 836 750, Fax: 6 836 755
e-mail: info@varvjaseadmed.ee
www.hempelpaint.eu