HEMPEL'SGELCOAT CLEANING SPRAY 69007

Description: HEMPEL'S GELCOAT CLEANING SPRAY 69007 – легкая в применении очищающая пена в аэрозольной упаковке.

Рекомендовано применять: Для удаления пятен и загрязнений с гелькоута и окрашенных поверхностей. Особенно подходит для удаления отложений на уровне ватерлинии.
Химическое действие состава позволяет избежать необходимости механической очистки покрытия.

Наличие: Входит в Европейский Яхтенный Ассортимент. Поставка по предварительному заказу.

ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номера оттенков/Цвета:	09990/ Синий.
Точка воспламенения:	Нет.
Удельный вес:	1 кг/л [8.6 фунт/US галлон]
pH:	0.9
Содержание летучих органических веществ	0 г/л [0 фунт/US галлон]

Характеристики базируются на утвержденных формулах компании ХЕМПЕЛЬ.

НАНЕСЕНИЕ:

Меры предосторожности: Обращаться с осторожностью. До и в ходе применения необходимо соблюдать Меры предосторожности, изложенные на этикетках упаковки и банок.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ: Участок, обрабатываемый HEMPEL'S PRE-CLEAN 67602, следует промыть согласно инструкции и ополоснуть пресной водой. Дайте поверхности высохнуть

УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ: Перед использованием хорошо встряхнуть.
Нанесите продукт на поверхность и оставьте примерно на 10-15 минут. Очистите при помощи мягкой щетки или губки, тщательно ополосните пресной водой. В зависимости от условий обработку можно произвести повторно.
Для сильно въевшихся пятен и царапин используйте: HEMPEL'S GELCOAT CLEANING GEL 69017.

ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ: Если поверхность в хорошем состоянии и с желаемым сильным глянцем, нанесите: HEMPEL'S CUSTOM MARINE POLISH 67445. Покрыть финишным слоем: HEMPEL'S WAX 69033 или HEMPEL'S WAX TexCel 69034.

Примечания: Температура поверхности должна быть выше: 5°C/41°F
Не наносить под воздействием прямых солнечных лучей.

Нанесение: Продукт содержит кислотные составляющие.
Следует избегать попадания продукта на нержавеющую сталь, поскольку это может привести к появлению пятен.

Storage Conditions: Хранить при температурах: Минимум: 10°C/50°F

Примечание: **HEMPEL'SGELCOAT CLEANING SPRAY 69007 Информация, указанная в технологических картах, предназначена для коммерческого использования.**

ИЗДАНИЕ: HEMPEL A/S 6900709990

Эта Технологическая Карта Продукта заменяет все ранее выпущенные.
За объяснениями терминов и определений обращайтесь к "Пояснительной Записке" в Книге HEMPEL (сборник Технологических Карт). Технологические карты продуктов, являются результатом испытаний и опыта, накопленного при контролируемых или специально заданных условиях. Их точность, полнота и пригодность в конкретных условиях любого подразумеваемого использования Продукции должны определяться исключительно Покупателем и/или Потребителем.
Поставка продукции и любое техническое содействие обеспечиваются в соответствии с ОБЩИМИ УСЛОВИЯМИ ПРОДАЖ, ПОСТАВОК И ОБСЛУЖИВАНИЯ HEMPEL, если иное не согласовано специально в письменной виде. Производитель и Продавец не несут ответственности, а Покупатель и/или Потребитель отказываются от предъявления претензий, включая любого рода ответственность за ситуации, возникающие из-за халатности или по другой подобной причине, за исключением, как сказано в вышеупомянутых ОБЩИХ УСЛОВИЯХ, ответственности за любые последствия, нанесение травм, прямых и косвенных потерь и повреждений, происшедших по причине применения продукции в соответствии с рекомендациями, изложенными выше, на обратной стороне листа или в другом источнике.
Данные продукта могут быть изменены без предупреждения и автоматически становятся недействительными через 5 лет после даты опубликования.