ALUSVÄRVID

Veatu viimistluse saavutamisel mängib alusvärvi kiht väga suurt rolli. Olles viimistluskihtide aluseks, võimaldavad omadused nagu kõrge läbipaistmatus ja hea lihvitavus lihtsaid värvimuutusi ning puuduste hõlpsat kõrvaldamist.



Yacht Undercoat (Ühekomponentsete kattevärvide alusvärv)

Kõrge läbipaistmatuse ja suurepäraste voolamisomadustega paks alusvärv võimaldab lihtsaid värvimuutusi ja toimib väga hea aluskihina kattevärvile Yacht Finish.

Yacht Undercoat on vabalt lihvitav sileda viimistluse saavutamiseks ja saadaval erinevates toonides, tuues teie valitud Yacht Finishi värviomadused kõige paremini esile.

- Kõrge läbipaistmatus
- Suurepärane voolavus
- Lihtne lihvida
- Erinev toonivalik



High Performance Yacht Primer Undercoat (Kahekomponentsete kattevärvide alusvärv)

Paks kahekomponentne alusvärv, mis on loodud pakkuma esmaklassilist korrosioonitõrjet ja suurepärast naket järgmiste viimistluskihtidega.

Selle kiirelt kuivav koostis võimaldab järgmiste kihtide pealekandmist 2–4 tunni jooksul ning suurepärane kaitse saavutatakse kõigest kolme kihi abil. See sobib kasutamiseks veepiirist kõrgemal ja madalamal.

- Suurepärane korrosioonitõrje
- Moodustab paksu kihi
- Maksimaalne vastupidavus

KOKKUVÕTTEV TABEL

TOOTE NIMI	KATVUS	VAJALIK VEDELDI	PUUTEKUIV / LÕPLIKULT KUIV	KATMISAEG (MIN/MAX)	SOBIVUS VEEPIIRIST KÕRGEMAL VÕI MADALAM	PAIGALDUSV AHENDID	PAKENDI SUURUSED
Yacht Undercoat 	13 m^2/l	General Purpose Thinner	2 tundi / 12 tundi	12+ tundi	Kõrgemal	Värvirull	2,5 l 1 l
High Performance Yacht Undercoat 	12 m^2/l	High Performance Finish Cleaner	30 min / 2–4 tundi	4+ tundi	Kõrgemal ja madalamal	Värvirull	1 l

NÕUANDED

- ✓ **Alati tuleb tagada, et alusvärvi kiht oleks täielikult sile ning enne kattekihi pealekandmist oleks kõrvaldatud kõik puudused. Kattekihti on palju raskem lihvida ja selle pealt jäävad aluskihtides olevad defektid näha.**
- ✓ Lihtsaim viis aluskihi pealekandmiseks on töötada kahekesi. Üks rullib toote peale ja seejärel silub teine kvaliteetse pintsliga selle ühtlaseks, et eemaldada õhumullid ja tagada ühtlane tulemus.
- ✓ **Valige teie valitud läikega viimistluse jaoks kõige sobivam alusvärv. Precisioni ühekomponentsed alusvärvid on saadaval musta, valge, punase ja hallina, tagades hea ühilduvuse. Kahekomponentne alusvärv on saadaval punase ja hallina.**

KRUNTVÄRVID

Kruntvärvidel on värvimisskeemide juures kaks olulist rolli. Need kaitsevad aluspinda korrosiooni ja vee sissetungi eest ning tagavad tugeva nakke aluspinna ja värvisüsteemi vahel. Optimeeritud kasutamiseks kas veepiirist kõrgemal või madalamal ning erinevate aluspindade jaoks. Precisionil on sobiv kruntvärv enamiku jahi värvimistööde jaoks.



Antifouling Primer & Barrier Coat (Kattumisvastate värvide krunt ja tõkkekiht)

Kattumisvastased värvid toimivad ainult siis, kui need laevakere küljes püsivad, ja selle saavutamiseks on vaja õiget krundi- või tõkkekihti. Kattumisvastaste värvide krunt ja tõkkekiht eraldab kokkusobimatud kattekihid või tagab äsja ettevalmistatud aluspindade kaitse ja valmiduse kattumisvastaste toodete pealekandmiseks.

Kiiresti kuivav paks kruntvärv, mida saab katta juba 8 tunni pärast ja mis pakub suurepärast kaitset vee sissetungi eest. See on väga universaalne kattematerjal, mis tagab suurepärase nakkumise mis tahes konstruktsiooniga aluspindadega. Selle modifitseeritud klooritud kummi koostis on äärmiselt vastupidav keemilise lagunemise suhtes, mistõttu võite kindel olla, et teie laevakere on hoolimata vees olevast alati kaitstud.

- Äärmiselt vastupidav
- Väga elastne
- Eraldab tundmatud kattumisvastaste värvide kihid
- Ühildub kõigi aluspindadega
- Kaetav kõigi levinud kattumisvastaste värvidega
- Puutekuiv 30 minutiga




Anti-corrosive Metal Primer (Korrosioonivastane metallikrunt)

Vastupidav ühekomponentne krunt, mis on loodud suurepäraseks korrosioonitõrjeks paljude erinevate metallitüüpide puhul. Sobib eriti hästi terasest ja ettevalmistatud alumiiniumist aluspindadele.

Kruntvärvil on suurepärased voolamisomadused ja see tagab ülitugeva nakke metalli ja järgnevate värvikihtide vahel. Moodustuv paks kiht tähendab, et seda tuleb peale kanda vähem arv kihte kui teiste samalaadsete toodete puhul.

- Suurepärane korrosioonitõrje
- Väga hea voolavus
- Moodustab paksu kihi
- Ksüleenipõhine



Wood Primer (Puidukrunt)

Lihtsalt kasutatav kruntvärv, mis sobib ideaalselt igat tüüpi puidule. See tungib sügavale puukiudude sisse ja tagab maksimaalse kinnitumise, et luua ülejäänud värviskeemi jaoks tugev aluskiht. Puidu kruntvärv pakub kaitset erinevate puidu lagunemispõhjuste eest.

Valge versioon sobib tänu suurepärasele voolavusele ja tihendusomadustele eriti hästi okaspuidu jaoks. Seda võib kasutada ka kõigil muudel sisemistel või välimistel puitpindadel.

Alumiiniumi versioon sisaldab rohkem kui vaid värvi muutvat pigmenti. See sisaldab hulgaliselt alumiiniumhelbeid, et luua vastupidav veetõke. See sobib suurepäraselt õliste puitude kruntimiseks, sulgedes üleliigse vaigu ja vähendades plekkide tekkeohtu läbi viimistluskihtide. See sobib ka kõigi muude sisemiste või välimiste puitpindade jaoks.

- Tugev ja vastupidav kruntvärv
- Tungib sügavale

KOKKUVÕTTEV TABEL

TOOTE NIMI	KATVUS	VAJALIK VEDELDAJA	PUUTEKUIV / LÕPLIKULT KUIV	KATMISAEG (MIN/MAX)	SOBIVUS VEEPIIRIST KÕRGEMAL VÕI MADALAMAL	PAIGALDUSVAHENDID	PAKENDI SUURUSED
Antifouling Primer & Barrier Coat	6,5 m^2/l	Kattumisvastane vedeldi	30 min / 6 tundi	8+ tundi	Madalamal	Värvirull	2,5 l 1 l
Wood Primer White	13 m^2/l	General Purpose Thinner	3 tundi / 8 tundi	16+ tundi	Kõrgemal	Värvirull	2,5 l 1 l
Wood Primer Aluminium	12 m^2/l	General Purpose Thinner	2 tundi / 8 tundi	16+ tundi	Kõrgemal	Värvirull	2,5 l 1 l
Anti-Corrosive Metal Primer	13 m^2/l	General Purpose Thinner	2 tundi / 12 tundi	12+ tundi	Kõrgemal	Värvirull	2,5 l 1 l